



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

№ тел. (34350) 33-555
(34350) 34-555
(343)20-10-455



№ факс (34350) 33-555
e-mail TERMO-URAL@yandex.ru

623380 г. Полевской,
Свердловская область,
Восточный
промышленный район
тер.1/3

WWW.TRUBU.RU

e-mail

mail@TRUBU.RU,

mail2@TRUBU.RU

ООО « ПК СЕВЕРСКИЙ ЗАВОД СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ »

25.11. 2019 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вам изоляцию стальных труб с наружным антикоррозионным двухслойным и трехслойным покрытием, на основе экструдированного полиэтилена

По ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ-9.602-2005, ГОСТ Р 55436-2013, ГОСТ 31445-2012, ГОСТ 31448-2012

Цены даны в рублях с учетом НДС - 20 %.

№	Диаметр ст. трубы	Стоимость за 1 п.м. изоляции		Стоимость за 1 п.м. изоляции		Стоимость за 1 п.м. изоляции	Стоимость за 1 п.м. изоляции	Стоимость изоляции отвода за 1 шт. Покрытие термолентой
		УС – усиленный тип		ВУС – весьма усиленный тип				
		2-х слойное покрытие	3-х слойное покрытие	2-х слойное покрытие	3-х слойное покрытие	наружное эпоксидное покрытие, толщиной не менее 0,35	внутреннее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 0,35	Покрытие термолентой
1	57	159,52	213,22	172,27	234,13	172,27	233,76	1687,48
2	76	191,17	263,44	208,97	292,67	208,97	307,10	2066,70
3	89	219,29	302,72	239,63	336,18	239,63	359,15	2246,23
4	108	255,58	357,55	281,02	399,37	281,02	433,25	2755,22
5	114	276,88	385,66	303,56	429,58	303,56	511,50	3001,32
6	133	323,56	450,48	354,07	500,68	354,07	596,75	3492,97
7	159	354,94	509,23	391,81	569,90	391,81	713,40	4216,16
8	219	488,84	699,43	539,60	783,05	539,60	982,61	9086,18
9	273	608,24	872,54	734,12	1079,34	734,12	1224,90	11021,44
10	325	757,43	1088,56	877,02	1285,18	877,02	1458,20	15162,10
11	377	1167,97	1227,32	977,40	1455,32	977,40	1691,52	22491,46
12	426	916,55	1355,81	1072,96	1613,10	1072,96	1911,37	26426,29
13	530	1203,17	1810,30	1362,16	2071,84	1362,16	2378,00	33240,50
14	630	1747,80	1885,50	2035,80	2172,60	2035,80	2580,00	44050,00
15	720	1997,10	2152,80	2326,50	2483,10	2326,50	2910,00	48600,00
16	820	2284,20	2459,70	2650,50	2825,10	2650,50	3200,00	56100,00

Двухслойная изоляция на основе экструдированного полиэтилена:

Состоит из:

- 1. адгезионного подслоя (толщиной от 200 мкм до 400 мкм)*
- 2. наружного слоя на основе экструдированного полиэтилена толщиной не менее 1,6 мм.*

Трехслойная изоляция на основе экструдированного полиэтилена:

Состоит из:

- 1. грунтовочного слоя на основе жидкой (толщиной от 40 мкм до 100 мкм) или порошковой (толщиной от 70 мкм до 200 мкм) эпоксидной краски (слой хромата)*
- 2. адгезионного подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции толщиной не менее 150 мкм*
- 3. наружного слоя на основе экструдированного полиэтилена толщиной не менее 1,4 мм.*

Стоимость корректируется в зависимости от объема заказа, существует система скидок и бонусов